1. Componentes e Dimensões:

Part#	Descrição
A	Assento Sanitário
B	Selo de esfera nivelada
C	Vaso Sanitário
D	Entrada da Agua
E	Pedal nivelado
F	Base Sanitário
G	Flange do Assoalho
H	Parafusos de Fixação

No.	Dimensões
A	500mm
B	390mm
C	485mm
D	478mm (seat height)
E	380mm
F	870mm (seat lid up)





2. Instalação:

* Nota: Certifique-se de que o pedal, quando pressionado, toca a mesma superfície plana em que o vaso sanitário está instalado.

1) Para substituir um vaso sanitário mais antigo, desligue o fornecimento de água ao banheiro. Remova e drene a linha de abastecimento de água. Remova os parafusos / parafusos de fixação do vaso sanitário. Remova o vaso sanitário do chão. Remova e deite fora a vedação do flange do piso antigo e os parafusos de fixação. O centro de concreto do flange do piso deve estar a pelo menos 254 mm da parede traseira (Fig. 3).

2) Se instalar um novo flange de piso, certifique-se de que os orifícios de montagem do vaso estão localizados no ângulo correto (Fig. 3). O flange de piso deve ser fixado ao piso com um mínimo de quatro parafusos (8 é o preferido). Insira os dois parafusos T fornecidos nas aberturas no flange do piso (Fig. 4).

3) Verifique se a vedação do flange do piso está instalada na base do vaso sanitário (Fig. 5 A). Coloque cuidadosamente o vaso sanitário sobre o flange do piso. Alinhe os furos na base do vaso sanitário com parafusos em T à medida que o vaso sanitário é abaixado na flange do piso.

4) Instale as porcas de montagem no chão nos parafusos T. Quando estiver apertado, a base deve estar firmemente fixada e apoiada contra o chão. Anexar as tampas dos parafusos nas porcas. (Fig. 5 B)

5) Conecte a linha de abastecimento de água à entrada de água e ligue a linha de abastecimento de água. Lave o vaso sanitário várias vezes e verifique se há vazamentos. (Fig. 5 C)







1. Operação:

1) Adicione água à tigela para adicionar água ao banheiro, pressione a parte do pedal para baixo. A água flui para a tigela enquanto a bola fica fechada. Se a bola flush se mover, solte o pedal levemente. A adição de água a uma tigela vazia ajuda a evitar que os odores do tanque de retenção entrem no espaço vital. A adição de água é recomendada antes da lavagem dos sólidos e do papel higiênico (Fig. 6 A)

2) Para lavar, pressione o pedal até que ele entre em contato com o chão. Solte o pedal após a lavagem completa (Fig. 6 B)

•Ao lavar líquidos, pressione o pedal por 1-2 segundos.

• Ao lavar os sólidos, pressione o pedal até que o conteúdo seja enxaguado da cuba. Lavar mais do que o necessário fará com que o tanque de retenção se encha muito rapidamente.

Uma pequena quantidade de água será coletada na tigela após um flush para criar uma vedação hermética.



2. Limpeza da esfera / vedação:

Após um período de tempo, depósitos minerais da água podem acumular-se na esfera ou vedação, resultando em um vazamento lento de água. Para evitar isso, limpe periódicamente à esfera e a vedação.
1. Remova pequenos detritos da esfera de lavagem e feche pressionando lentamente e soltando o pedal de descarga várias vezes. Isso vai afrouxar e enxaguar os detritos das superfícies. Repita várias vezes para o acúmulo (use uma escova de cerdas macias, se necessário).
2. Lubrifique a esfera de lavagem e vede periodicamente com spray de silicone ou lubrificante de pasta.

3. Armazenamento:

Este vaso sanitário não deve ser usado quando exposto a temperaturas abaixo de zero.
Apos ao uso do banheiro, você precisa drenar a água do vaso sanitário de acordo com os procedimentos a seguir.
1. Desligue o fornecimento de água ao banheiro.
2. Remova a linha de abastecimento de água da entrada de água.
3. Coloque um pequeno recipiente sob a entrada de água para pegar a água drenada.
4. Pressione o pedal de descarga e deixe a água drenar completamente da entrada de água.
5. Deixe a linha de água desconectada até que a ameaça de temperatura de congelamento tenha passado.

3. Garantia

1. Um ano de garantia após a data de compra, substituição gratuita em caso de problema sob condições normais de serviço.

2. Instalação, uso e manutenção incorretos para causar arranhões ou defeitos na aparência, e corrosão ou remoção de cobertura, manchas, danos e remoção ou modificação não autorizada do produto, reparo, etc. não estão na garantia.

3. Os clientes são obrigados a manter um cartão de garantia de acidente e uma prova válida de compra.

Manual de instruções do toalete com descarga por gravidade.

Principais características:

Poderoso flush. O fluxo de descarga do tipo T pressurizado de 3 vias melhorado enxágue de alta velocidade e cheia.

Conforto de usuário premium. O assento de tamanho normal, a cuba grande e a altura do assento de 478 mm resultam em um desempenho maior . Instalação fácil.

O design de dois parafusos se encaixa na maioria dos flanges de piso de vaso sanitário existentes - ótimo para instalações novas ou de substituição. Basta colocar no flange do piso, apertar os parafusos, conectar a água e ela está pronta.

Operação de pedal ergonomicamente aprimorada. Ação de "uma direção" para adicionar água e descarga.